

マグネット磁性材料

高精度な加工技術と徹底した品質管理で多様化するニーズにお応えする製品をご提案します。

マグネット

マグネットは高度にエレクトロニクス化された社会に欠くことの出来ない機能材料です。
お客様のニーズに応え、素材・形状を含めより製品に合ったマグネットを供給いたします。

- ・ネオジム焼結磁石
- ・ネオジボンド磁石
- ・フェライト磁石
- ・アルニコ磁石
- ・金属磁石
- ・パーマロイ材
- ・バイメタル材
- ・希土類磁石材料 (Nd-Fe-B系、Sm-Fe-N系、Sm-Co系)



主な用途

自動車 電装用モータ ・ハイブリット自動車用モータ ・発電機
情報通信機器 ハードディスク装置 ・CD-ROM、DVD-ROM ・携帯電話用モータ、スピーカー
OA・AV・家電機器 白物家電 (冷蔵庫、洗濯機、その他) ・オーディオ機器 (モータ、スピーカー)

マグネット応用製品

様々な分野にマグネット応用製品としてマグネットメーカー協力のもと、お客様のオーダーに応じた製品を供給いたします。
設計からお任せください。また、製品の販売のみでなく、磁気回路の設計のお手伝いいたします。

- ・VCM (民生用・産業用)
- ・電磁石 (半導体用)
- ・リニアモーター (産業用)
- ・その他 (マグネット応用製品)



消臭脱煙装置／消臭脱煙装置付電気炉

既存装置に後付けで出来る 環境対策をご提案します。

消臭脱煙装置 VMシリーズ (触媒燃焼式排ガス処理装置)

- ・様々な排ガスを触媒と、活性炭を用いて処理をします。
- ・吸排気のプロアを搭載し、ダクト接続にてガスを吸引しますので効率的に処理が可能。
- ・処理後の排気も施設内の排気へ出していただけますので、大がかりな排煙設備は必要ありません。
- ・一連の処理機構をパッケージ化している装置となるため、省スペースで設置が可能。
- ・燃焼部分の過昇温防止やヒーター断線時の各種警報機能も対応、安心してご使用いただけます。

※排ガスを加熱処理するため、可燃性ガスの処理には向きません。

仕様	型 式	処理風量	外寸法 (cm)*	電気容量
	VM-A	1m ³ /min	85Wx40Dx120H	AC200V 三相 2.5KW
	VM-B	2m ³ /min	105Wx40Dx145H	AC200V 三相 5KW

消臭脱煙装置付電気炉 DDAF／TFFシリーズ

- ・電気炉と排ガス処理装置を一体型にした環境配慮型の装置です。
- ・装置からは処理されたエア(空気)が排出されるだけで、そのまま換気いただけます。
- ・電気炉専用のプログラムコントローラーを設けており、プログラム制御等、多様な使い方が可能です。

(炉内設定温度 最高1,000℃)

利用用途

- ・各種成分分析の為に加熱前処理(灰化処理)
- ・各種 生産用途、後加工時に使用した接着剤・加工剤の加熱蒸発 または焼成処理

主な納入先

各官公庁施設 / 化成品メーカー / プリンターメーカー / 窯業メーカー / 各種リサイクルメーカー 等

仕様	型 式	炉内寸法 (cm)	外寸法 (cm)*	電気容量
	DDAF-300	30Wx33Dx30H	90Wx75Dx176H	AC200V 三相 8.8KW(MAX時)
	DDAF-450	45Wx48Dx45H	120Wx90Dx176H	AC200V 三相 16KW(MAX時)
	TFF80	80Wx70Dx70H	131Wx180Dx190H	AC200V 三相 29KW(MAX時)

*オプション対応により、寸法が変わる場合がございます。

